

Nom du produit
 SGG DECOLAQUE

Sous-titre
 Verre laqué haute durabilité.



Applications

• **La réponse aux inspirations architecturales actuelles**

Brillant sous la lumière, SGG DECOLAQUE laisse libre expression à la couleur, permet d'habiller les murs et de créer du mobilier d'exception. La couleur magnifiée par le verre illumine les intérieurs : les espaces s'animent au gré des reflets et de l'éclairage.

• **Une finition parfaite et durable**

L'application de la laque au dos du verre la protège des dégradations et garantit la pérennité des couleurs de SGG DECOLAQUE.

Sa brillance est supérieure à celle des peintures laquées.

• **Résistance aux atmosphères humides**

La composition de la laque utilisée pour produire SGG DECOLAQUE permet son placement dans les pièces humides telles que la cuisine et la salle de bain.

• **Sécurité**

SGG DECOLAQUE, verre laqué filmé, répond à des exigences de sécurité renforcée.

Description

SGG DECOLAQUE associe la profondeur de la laque à la brillance du verre. Le produit convient à tous les espaces intérieurs dans lesquels la couleur contribue à valoriser une ambiance, y compris les pièces humides.

SGG DECOLAQUE habille les murs et s'utilise en mobilier et en portes de placard dans l'habitat et dans les immeubles tertiaires, hôtels, commerces, musées, salles de spectacle.

Qualité de l'air intérieur:

En intérieur, SGG DECOLAQUE participe au maintien d'un environnement sain et non pollué. Il répond aux normes* les plus sévères sur les limitations d'émanation de Formaldéhyde et autres Composés Organiques Volatiles (COV).

(*) Test selon la norme ISO 16 000 - Référentiel : France - Saisine Afsset n ° 2004/011

Avantages

SGG DECOLAQUE est un verre laqué dont l'aspect opaque et coloré est obtenu par le dépôt et la cuisson d'une couche de laque haute résistance, sur la face arrière du verre.

Gamme

La gamme SGG DECOLAQUE se compose de 12 nuances. Des couleurs claires contrastent avec des couleurs intenses et un noir. Les teintes lumineuses et raffinées s'harmonisent avec élégance aux matériaux naturels (bois, métal, pierre).

Épaisseurs : 4 et 6 mm.
 Dimensions : 3 210 x 2 400mm ;
 autres dimensions : nous consulter.



Des nouvelles teintes aux allures contemporaines et design

• **Rouge Flamme, le rouge design**

Vif, brillant, lumineux, le Rouge Flamme est l'expression même du rouge design, tendance suprême dans l'aménagement moderne.

• **Gris Titane, profond et apaisant**

Il est à la pointe du modernisme et de la tendance. En association avec des matériaux comme le cuir, le bois, l'ardoise, la brillance du verre prend toute sa dimension.

SGG DECOLAQUE

• Le verre laqué de protection

Un film de sécurité spécifique est déposé au dos du verre laqué. En cas de bris, le film maintient en place les morceaux de verre ; il réduit ainsi les risques de blessure.

Transformation

SGG DECOLAQUE se découpe, se façonne et se perce comme un miroir. Pour la découpe, il est recommandé de placer les volumes sur une table propre afin de protéger la laque. Pour personnaliser SGG DECOLAQUE, un motif décoratif ou un logo peut être sérigraphié à froid sur la face verre.

SGG DECOLAQUE peut aussi être sablé et gravé en profondeur ; l'effet esthétique obtenu sera différent selon que le sablage ou la gravure est réalisé côté laque ou côté verre.

• Résistance au feu

SGG DECOLAQUE est classé A- s1- d0 (anciennement M0) au regard du classement de réaction au feu.

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre SGG DECOLAQUE

SGG DECOLAQUE se pose uniquement en intérieur, conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.

SGG DECOLAQUE se fixe :

- mécaniquement dans une feuillure ou à l'aide de pattes de fixation ;
- par collage en utilisant des colles neutres translucides et de l'adhésif double face blanc. En cas de doute sur la compatibilité de la colle, il est indispensable de tester la réaction entre la colle et la laque.

• Entretien

Nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et doux, avec un produit de nettoyage habituel pour le verre (produit neutre exempt de particules abrasives).

• Recommandations pour une pose réussie

Quel que soit le type de fixation retenu pour poser SGG DECOLAQUE, on veillera à :

- placer le produit devant une paroi opaque, face laquée orientée vers le mur ;
- poser le verre laqué devant un mur support plan, propre, sec et exempt de substances agressives ;
- placer les teintes claires devant une paroi de teinte claire et homogène ;
- prévoir un espace de 1 à 2 mm entre deux volumes ;
- réaliser l'étanchéité dans les règles de l'art ;
- ne pas exposer le produit à une température supérieure à 50 °C, (par exemple dans la cuisine : four, plaque de cuisson, ustensiles chauds, etc.). Elle peut entraîner la casse du produit ou une légère évolution de la teinte sur une longue durée.