

Nom du produit

SGG BALDOSA GRABADA

Sous-titre

Verre imprimé épais.



Applications

- Salles de bains : vasques, étagères, cloisons.
- Cuisines: tables et plans de travail.
- Commerces: comptoirs, tables, étagères, cloisons.
- Hôtels, bureaux et autres bâtiments non résidentiels: comptoirs d'accueil, plateaux de bureau, tables de réunion, etc.

Description

SGG BALDOSA GRABADA est un verre imprimé épais (19 mm) dont l'une des faces présente un motif exclusif gravé. Celui-ci est obtenu par le laminage de la coulée de verre entre deux cylindres. La gravure se distingue par sa profondeur tridimensionnelle très appréciée en agencement d'intérieur.

SGG BALDOSA GRABADA est un produit de la gamme SGG DECORGLASS.

SGG BALDOSA GRABADA est conforme aux exigences de la norme EN 572-5.

Avantages

Luminosité

SGG BALDOSA GRABADA associe trois avantages:

- l'importante transmission lumineuse du verre;
- la translucidité: elle protège l'intimité des lieux d'une vision directe;
- la grande résistance mécanique d'un verre épais.

Sensation d'espace accrue

Utilisé en substitution de certains matériaux opaques, SGG BALDOSA GRABADA augmente la sensation d'espace, en particulier dans les pièces de petites dimensions.

Design

Le motif exclusif et tactile de SGG BALDOSA GRABADA s'intègre dans les projets actuels aux lignes pures. Il s'associe parfaitement à d'autres matériaux, comme le métal en mobilier design contemporain.

Résistance mécanique

SGG BALDOSA GRABADA offre une excellente résistance mécanique. Il constitue donc un matériau de choix pour toutes les applications dans lesquelles un matériau résistant et durable s'impose.

Afin d'assurer la longévité de la réalisation, une attention particulière devra être portée à la transformation et à la pose du vitrage (découpe, façonnage, jointoiement, pièces de fixation).

Gamme

Epaisseurs : 19 mm

Couleur: clair

Dimension standard : 2520 x 1800 mm.

Disponibilité des produits: nous consulter.

Transformation

SGG BALDOSA GRABADA peut être:

- découpé (avec une scie diamantée);
- percé;
- façonné (chant meulé lisse, bec de corbin, etc.);
- trempé (nous consulter);
- émaillé (nous consulter).

Mise en oeuvre

Quelques précautions particulières s'imposent pour garantir une mise en œuvre de qualité. On veillera particulièrement à la qualité de la découpe, de la finition des bords et des dispositifs de fixation. Dans tous les cas, ^{SGG}BALDOSA GRABADA doit être posé conformément à la réglementation en vigueur.
Certaines applications nécessitent de recourir à des vitrages trempés. Nous consulter.

Performances

Transmission lumineuse : de l'ordre de 80 % en épaisseur de 19 mm.